

CT-EG-C06

Gripper elektrik · CT-EG

Tanggal pemeriksaan katalog: 2026-10-08



Langkah	6 mm
Gaya penjepitan	10-50 N
Kecepatan buka / tutup	20 mm/s

Parameter lainnya

Berat tanpa kabel	<0.16 kg
Tegangan nominal	24 V±10%
Arus puncak	0.2 A
Antarmuka kontrol	IO&ModBus RTU
Tingkat perlindungan	IP40

Disusun dari halaman produk produsen, dengan gambar model dan parameter lengkap. Pengelompokan tabel sumber dipertahankan; ejaan dan spasi label dirapikan. Ini kompilasi situs ini, bukan lembar spesifikasi yang diterbitkan produsen.

Tabel parameter lengkap (termasuk koreksi yang dikonfirmasi)

CT-EG-C06: suhu dinyatakan dalam °C setelah konfirmasi pada 2026-10-08. Catatan sumber asli tetap disimpan.

End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters	
stroke	6mm
clamping force	10-50N
Rated opening/closing speed	20mm/s
Weight(excluding cables)	<0.16kg
Rated voltage	24V±10%
Peak current	0.2A
Control interface	IO&ModBus RTU
Operating environment	0—40°C/<85%RH (Non-condensing)
Protection rating	IP40
In Position Signal	√
Clamping Signal	√
Drop Signal	√