

CT-EG-C06

전동 그리퍼 · CT-EG

카탈로그 확인일: 2026-10-08



스트로크	6 mm
파지력	10-50 N
개폐 속도	20 mm/s

추가 사양

케이블 제외 중량	<0.16 kg
정격 전압	24 V±10%
피크 전류	0.2 A
제어 인터페이스	IO&ModBus RTU
보호 등급	IP40

제조사 제품 페이지의 모델 이미지와 전체 파라미터를 정리한 자료입니다. 원본 표의 분류를 유지하고 항목명의 철자와 띄어쓰기를 정리했습니다. 이 사이트의 편집본이며 제조사가 발행한 사양서가 아닙니다.

전체 파라미터 표(확인된 수정 포함)

CT-EG-C06: 2026-10-08 확인에 따라 온도 단위를 °C로 통일했습니다. 원본 기록은 보존되어 있습니다.

End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters	
stroke	6mm
clamping force	10-50N
Rated opening/closing speed	20mm/s
Weight(excluding cables)	<0.16kg
Rated voltage	24V±10%
Peak current	0.2A
Control interface	IO&ModBus RTU
Operating environment	0–40°C/<85%RH (Non-condensing)
Protection rating	IP40
In Position Signal	√
Clamping Signal	√
Drop Signal	√