

# CT-EG-C12

Gripper elektrik · CT-EG

Tanggal pemeriksaan katalog: 2026-10-08



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Langkah                | 12 mm   |
| Gaya penjepitan        | 10-50 N |
| Kecepatan buka / tutup | 20 mm/s |

## Parameter lainnya

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Berat tanpa kabel    | <0.2 kg       |
| Tegangan nominal     | 24 V±10%      |
| Arus puncak          | 0.2 A         |
| Antarmuka kontrol    | IO&ModBus RTU |
| Tingkat perlindungan | IP40          |

Disusun dari halaman produk produsen, dengan gambar model dan parameter lengkap. Pengelompokan tabel sumber dipertahankan; ejaan dan spasi label dirapikan. Ini kompilasi situs ini, bukan lembar spesifikasi yang diterbitkan produsen.

Tabel parameter lengkap (termasuk koreksi yang dikonfirmasi)

CT-EG-C12: suhu dinyatakan dalam °C setelah konfirmasi pada 2026-10-08. Catatan sumber asli tetap disimpan.

|                                      |  |                                |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters |  |                                |
| stroke                               |  | 12mm                           |
| clamping force                       |  | 10-50N                         |
| Rated opening/closing speed          |  | 20mm/s                         |
| Weight(excluding cables)             |  | <0.2kg                         |
| Rated voltage                        |  | 24V±10%                        |
| Peak current                         |  | 0.2A                           |
| Control interface                    |  | IO&ModBus RTU                  |
| Operating environment                |  | 0—40°C/<85%RH (Non-condensing) |
| Protection rating                    |  | IP40                           |
| In Position Signal                   |  | √                              |
| Clamping Signal                      |  | √                              |
| Drop Signal                          |  | √                              |