

CT-EG-C12

Pengggam elektrik · CT-EG

Tarikh semakan katalog: 2026-10-08



Lejang	12 mm
Daya cengkaman	10-50 N
Kelajuan buka / tutup	20 mm/s

Parameter tambahan

Berat tanpa kabel	<0.2 kg
Voltan berkadar	24 V±10%
Arus puncak	0.2 A
Antara muka kawalan	IO&ModBus RTU
Tahap perlindungan	IP40

Disusun daripada halaman produk pengeluar, dengan gambar model dan parameter lengkap. Pengelompokan jadual sumber dikekalkan; ejaan dan jarak label diperkemas. Ini kompilasi laman ini, bukan helaian spesifikasi yang diterbitkan pengeluar.

Jadual parameter lengkap (termasuk pembetulan yang disahkan)

CT-EG-C12: suhu dinyatakan dalam °C selepas pengesahan pada 2026-10-08. Rekod sumber asal dikekalkan.

End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters	
stroke	12mm
clamping force	10-50N
Rated opening/closing speed	20mm/s
Weight(excluding cables)	<0.2kg
Rated voltage	24V±10%
Peak current	0.2A
Control interface	IO&ModBus RTU
Operating environment	0–40°C/<85%RH (Non-condensing)
Protection rating	IP40
In Position Signal	√
Clamping Signal	√
Drop Signal	√