

CT-EG-C12

Garras elétricas · CT-EG

Data de conferência do catálogo: 2026-10-08



Curso	12 mm
Força de aperto	10-50 N
Velocidade de abertura / fechamento	20 mm/s

Mais parâmetros

Peso sem cabos	<0.2 kg
Tensão nominal	24 V±10%
Corrente de pico	0.2 A
Interface de controle	IO&ModBus RTU
Grau de proteção	IP40

Compilado a partir da página do fabricante, com imagem do modelo e parâmetros completos. O agrupamento das tabelas foi mantido; a grafia e o espaçamento dos rótulos foram revisados. Esta é uma compilação deste site, não uma ficha técnica emitida pelo fabricante.

Tabela completa de parâmetros (com correção confirmada)

CT-EG-C12: a temperatura é indicada em °C após confirmação em 2026-10-08. O registro original foi preservado.

End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters	
stroke	12mm
clamping force	10-50N
Rated opening/closing speed	20mm/s
Weight(excluding cables)	<0.2kg
Rated voltage	24V±10%
Peak current	0.2A
Control interface	IO&ModBus RTU
Operating environment	0—40°C/<85%RH (Non-condensing)
Protection rating	IP40
In Position Signal	√
Clamping Signal	√
Drop Signal	√