

CT-EG-C22

Gripper elektrik · CT-EG

Tanggal pemeriksaan katalog: 2026-10-08



Langkah	22 mm
Gaya penjepitan	20-100 N
Kecepatan buka / tutup	70 mm/s

Parameter lainnya

Berat tanpa kabel	<0.7 kg
Tegangan nominal	24 V±10%
Arus puncak	0.5 A
Antarmuka kontrol	IO&ModBus RTU
Tingkat perlindungan	IP40

Disusun dari halaman produk produsen, dengan gambar model dan parameter lengkap. Pengelompokan tabel sumber dipertahankan; ejaan dan spasi label dirapikan. Ini kompilasi situs ini, bukan lembar spesifikasi yang diterbitkan produsen.

Tabel parameter lengkap (termasuk koreksi yang dikonfirmasi)

CT-EG-C22: suhu dinyatakan dalam °C setelah konfirmasi pada 2026-10-08. Catatan sumber asli tetap disimpan.

End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters	
stroke	22mm
clamping force	20-100N
Rated opening/closing speed	70mm/s
Weight(excluding cables)	<0.7kg
Rated voltage	24V±10%
Peak current	0.5A
Control interface	IO&ModBus RTU
Operating environment	0—40°C/<85%RH (Non-condensing)
Protection rating	IP40
In Position Signal	√
Clamping Signal	√
Drop Signal	√