

CT-EG-C22

Garras elétricas · CT-EG

Data de conferência do catálogo: 2026-10-08



Curso	22 mm
Força de aperto	20-100 N
Velocidade de abertura / fechamento	70 mm/s

Mais parâmetros

Peso sem cabos	<0.7 kg
Tensão nominal	24 V±10%
Corrente de pico	0.5 A
Interface de controle	IO&ModBus RTU
Grau de proteção	IP40

Compilado a partir da página do fabricante, com imagem do modelo e parâmetros completos. O agrupamento das tabelas foi mantido; a grafia e o espaçamento dos rótulos foram revisados. Esta é uma compilação deste site, não uma ficha técnica emitida pelo fabricante.

Tabela completa de parâmetros (com correção confirmada)

CT-EG-C22: a temperatura é indicada em °C após confirmação em 2026-10-08. O registro original foi preservado.

End-of-Arm Tooling (EOAT) Parameters		
stroke		22mm
clamping force		20-100N
Rated opening/closing speed		70mm/s
Weight(excluding cables)		<0.7kg
Rated voltage		24V±10%
Peak current		0.5A
Control interface		IO&ModBus RTU
Operating environment		0–40°C/<85%RH (Non-condensing)
Protection rating		IP40
In Position Signal		√
Clamping Signal		√
Drop Signal		√