

CTC012-1280

Robôs colaborativos · CTC

Data de conferência do catálogo: 2026-10-08



Número de eixos	6
Alcance	1283 mm
Carga nominal	12 kg
Repetibilidade de posição	≤ ±0.1 mm

Mais parâmetros

Peso do robô	36 kg
Consumo de energia	2.5 kW
Grau de proteção	IP54

Compilado a partir da página do fabricante, com imagem do modelo e parâmetros completos. O agrupamento das tabelas foi mantido; a grafia e o espaçamento dos rótulos foram revisados. Esta é uma compilação deste site, não uma ficha técnica emitida pelo fabricante.

Tabelas completas de parâmetros

Collaborative arm parameters		
Function		Polishing, material handling, 3C products
Maximum effective working radius (Reach)		1283 mm
Rated payload		12 kg
Repeat positioning accuracy		≤ ±0.1 mm
Body weight		36 kg
Power consumption		2.5 Kw
Operating environment temperature		0~60 °C
Operating environment humidity		0–90% (Non-condensing)
Mounting method		Any angle
Protection class		IP54
Degrees of freedom		6
Joint Motion Parameters		
Axis No.	Motion Range (Zero at Vertical Up)	Rated Speed
J1	±180°	2000 rpm
J2	±90°	2000 rpm
J3	+250°/-70°	3000 rpm
J4	±100°	3000 rpm
J5	±180°	3000 rpm
J6	±360°	3000 rpm