

CTC012-1280

協作機器人 · CTC

型錄核查日期: 2026-10-08



軸數	6
工作半徑	1283 mm
額定負載	12 kg
重複定位精度	≤ ±0.1 mm

更多參數

機器人重量	36 kg
功耗	2.5 kW
防護等級	IP54

依製造商產品頁整理，包含型號配圖及完整參數；保留來源表格分組並整理標籤拼寫與間距。此為分站整理版，並非製造商發行的規格書。

完整參數表

Collaborative arm parameters		
Function		Polishing, material handling, 3C products
Maximum effective working radius (Reach)		1283 mm
Rated payload		12 kg
Repeat positioning accuracy		≤ ±0.1 mm
Body weight		36 kg
Power consumption		2.5 Kw
Operating environment temperature		0~60 °C
Operating environment humidity		0–90% (Non-condensing)
Mounting method		Any angle
Protection class		IP54
Degrees of freedom		6
Joint Motion Parameters		
Axis No.	Motion Range (Zero at Vertical Up)	Rated Speed
J1	±180°	2000 rpm
J2	±90°	2000 rpm
J3	+250°/-70°	3000 rpm
J4	±100°	3000 rpm
J5	±180°	3000 rpm
J6	±360°	3000 rpm