

CTR008-900

産業用ロボット ・ CTR

カタログ確認日：2026-10-08



軸数	6
リーチ	915 mm
可搬質量	8 kg
繰返し位置決め精度	±0.03 mm

その他の仕様

ロボット質量	60 kg
消費電力	2.2 kW
保護等級	IP54

メーカーの製品ページを基に、機種画像と全パラメーターをまとめた資料です。表の分類を保ち、項目名の綴りと空白を整理しています。当サイトの編集資料であり、メーカー発行の仕様書ではありません。

全パラメーター表

Robot model	CTR008-900	
Function	Polishing, material handling, 3C products	
Total axes	6	
Payload	8kg	
Position repeat accuracy	±0.03mm	
Max speed	1st axis(底部旋转)	337.5°/sec
	2nd axis(大臂)	270°/sec
	3rd axis(小臂)	375°/sec
	4th axis(手腕旋转)	300°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	468°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+100°/-135°
	3rd axis(小臂)	+110°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Working temperature	0~45°C	
Installation parameters	Floor mounted	
Robot weight	60Kg	
Power consumption	2.2kw	
Maximum reach	915mm	
Protection rating	IP54	