

# CTR008-900

산업용 로봇 · CTR

카탈로그 확인일: 2026-10-08



|           |          |
|-----------|----------|
| 축 수       | 6        |
| 작업 반경     | 915 mm   |
| 가반하중      | 8 kg     |
| 반복 위치 정밀도 | ±0.03 mm |

## 추가 사양

|       |        |
|-------|--------|
| 로봇 중량 | 60 kg  |
| 소비 전력 | 2.2 kW |
| 보호 등급 | IP54   |

제조사 제품 페이지의 모델 이미지와 전체 파라미터를 정리한 자료입니다. 원본 표의 분류를 유지하고 항목명의 철자와 띄어쓰기를 정리했습니다. 이 사이트의 편집본이며 제조사가 발행한 사양서가 아닙니다.

전체 파라미터 표

|                          |                                           |             |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Robot model              | CTR008-900                                |             |
| Function                 | Polishing, material handling, 3C products |             |
| Total axes               | 6                                         |             |
| Payload                  | 8kg                                       |             |
| Position repeat accuracy | ±0.03mm                                   |             |
| Max speed                | 1st axis(底部旋转)                            | 337.5°/sec  |
|                          | 2nd axis(大臂)                              | 270°/sec    |
|                          | 3rd axis(小臂)                              | 375°/sec    |
|                          | 4th axis(手腕旋转)                            | 300°/sec    |
|                          | 5th axis(手腕摆动)                            | 375°/sec    |
|                          | 6th axis(手腕旋回)                            | 468°/sec    |
| Max operating area       | 1st axis(底部旋转)                            | ±170°       |
|                          | 2nd axis(大臂)                              | +100°/-135° |
|                          | 3rd axis(小臂)                              | +110°/-155° |
|                          | 4th axis(手腕旋转)                            | ±170°       |
|                          | 5th axis(手腕摆动)                            | ±120°       |
|                          | 6th axis(手腕旋回)                            | ±360°       |
| Working temperature      | 0~45°C                                    |             |
| Installation parameters  | Floor mounted                             |             |
| Robot weight             | 60Kg                                      |             |
| Power consumption        | 2.2kw                                     |             |
| Maximum reach            | 915mm                                     |             |
| Protection rating        | IP54                                      |             |