

CTR008-900

Robôs industriais · CTR

Data de conferência do catálogo: 2026-10-08



Número de eixos	6
Alcance	915 mm
Carga	8 kg
Repetibilidade de posição	±0.03 mm

Mais parâmetros

Peso do robô	60 kg
Consumo de energia	2.2 kW
Grau de proteção	IP54

Compilado a partir da página do fabricante, com imagem do modelo e parâmetros completos. O agrupamento das tabelas foi mantido; a grafia e o espaçamento dos rótulos foram revisados. Esta é uma compilação deste site, não uma ficha técnica emitida pelo fabricante.

Tabelas completas de parâmetros

Robot model	CTR008-900	
Function	Polishing, material handling, 3C products	
Total axes	6	
Payload	8kg	
Position repeat accuracy	±0.03mm	
Max speed	1st axis(底部旋转)	337.5°/sec
	2nd axis(大臂)	270°/sec
	3rd axis(小臂)	375°/sec
	4th axis(手腕旋转)	300°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	468°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+100°/-135°
	3rd axis(小臂)	+110°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Working temperature	0~45°C	
Installation parameters	Floor mounted	
Robot weight	60Kg	
Power consumption	2.2kw	
Maximum reach	915mm	
Protection rating	IP54	