

CTR008-900

Промышленные роботы · CTR

Дата проверки каталога: 2026-10-08



Число осей	6
Рабочий радиус	915 mm
Нагрузка	8 kg
Повторяемость позиционирования	±0.03 mm

Другие параметры

Масса робота	60 kg
Потребляемая мощность	2.2 kW
Степень защиты	IP54

Составлено по странице производителя: изображение модели и полные параметры. Сохранена группировка таблиц; исправлены опечатки и пробелы в подписях. Это материал сайта, а не спецификация производителя.

Полные таблицы параметров

Robot model	CTR008-900	
Function	Polishing, material handling, 3C products	
Total axes	6	
Payload	8kg	
Position repeat accuracy	±0.03mm	
Max speed	1st axis(底部旋转)	337.5°/sec
	2nd axis(大臂)	270°/sec
	3rd axis(小臂)	375°/sec
	4th axis(手腕旋转)	300°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	468°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+100°/-135°
	3rd axis(小臂)	+110°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Working temperature	0~45°C	
Installation parameters	Floor mounted	
Robot weight	60Kg	
Power consumption	2.2kw	
Maximum reach	915mm	
Protection rating	IP54	