

CTR008-900

工業機器人 · CTR

型錄核查日期: 2026-10-08



軸數	6
工作半徑	915 mm
負載	8 kg
重複定位精度	±0.03 mm

更多參數

機器人重量	60 kg
功耗	2.2 kW
防護等級	IP54

依製造商產品頁整理，包含型號配圖及完整參數；保留來源表格分組並整理標籤拼寫與間距。此為分站整理版，並非製造商發行的規格書。

完整參數表

Robot model	CTR008-900	
Function	Polishing, material handling, 3C products	
Total axes	6	
Payload	8kg	
Position repeat accuracy	±0.03mm	
Max speed	1st axis(底部旋转)	337.5°/sec
	2nd axis(大臂)	270°/sec
	3rd axis(小臂)	375°/sec
	4th axis(手腕旋转)	300°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	468°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+100°/-135°
	3rd axis(小臂)	+110°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Working temperature	0~45°C	
Installation parameters	Floor mounted	
Robot weight	60Kg	
Power consumption	2.2kw	
Maximum reach	915mm	
Protection rating	IP54	