

CTR012-1450

産業用ロボット ・ CTR

カタログ確認日：2026-10-08



軸数	6
リーチ	1450 mm
可搬質量	12 kg
繰返し位置決め精度	±0.05 mm

その他の仕様

ロボット質量	190 kg
消費電力	4.7 kW
保護等級	IP44

メーカーの製品ページを基に、機種画像と全パラメーターをまとめた資料です。表の分類を保ち、項目名の綴りと空白を整理しています。当サイトの編集資料であり、メーカー発行の仕様書ではありません。

全パラメーター表

Robot model		CTR012-1450
Function		Polishing, material handling, 3C products
Total axes		6
Payload		12kg
Position repeat accuracy		±0.05mm
Max speed	1st axis(底部旋转)	220°/sec
	2nd axis(大臂)	220°/sec
	3rd axis(小臂)	220°/sec
	4th axis(手腕旋转)	375°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	450°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+70°/-155°
	3rd axis(小臂)	+142°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Installation parameters		Floor mounted
Robot weight		190Kg
Power consumption		4.7kw
Maximum reach		1450mm
Installation environment	Temperature	0~+45°C
	Vibration	4.9M/S² below
	Protection rating	IP44