

CTR012-1450

Промышленные роботы · CTR

Дата проверки каталога: 2026-10-08



Число осей	6
Рабочий радиус	1450 mm
Нагрузка	12 kg
Повторяемость позиционирования	±0.05 mm

Другие параметры

Масса робота	190 kg
Потребляемая мощность	4.7 kW
Степень защиты	IP44

Составлено по странице производителя: изображение модели и полные параметры. Сохранена группировка таблиц; исправлены опечатки и пробелы в подписях. Это материал сайта, а не спецификация производителя.

Полные таблицы параметров

Robot model		CTR012-1450
Function		Polishing, material handling, 3C products
Total axes		6
Payload		12kg
Position repeat accuracy		±0.05mm
Max speed	1st axis(底部旋转)	220°/sec
	2nd axis(大臂)	220°/sec
	3rd axis(小臂)	220°/sec
	4th axis(手腕旋转)	375°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	450°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+70°/-155°
	3rd axis(小臂)	+142°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Installation parameters		Floor mounted
Robot weight		190Kg
Power consumption		4.7kw
Maximum reach		1450mm
Installation environment	Temperature	0~+45°C
	Vibration	4.9M/S² below
	Protection rating	IP44