

CTR012-1450

工業機器人 · CTR

型錄核查日期: 2026-10-08



軸數	6
工作半徑	1450 mm
負載	12 kg
重複定位精度	±0.05 mm

更多參數

機器人重量	190 kg
功耗	4.7 kW
防護等級	IP44

依製造商產品頁整理，包含型號配圖及完整參數；保留來源表格分組並整理標籤拼寫與間距。此為分站整理版，並非製造商發行的規格書。

完整參數表

Robot model		CTR012-1450
Function		Polishing, material handling, 3C products
Total axes		6
Payload		12kg
Position repeat accuracy		±0.05mm
Max speed	1st axis(底部旋转)	220°/sec
	2nd axis(大臂)	220°/sec
	3rd axis(小臂)	220°/sec
	4th axis(手腕旋转)	375°/sec
	5th axis(手腕摆动)	375°/sec
	6th axis(手腕旋回)	450°/sec
Max operating area	1st axis(底部旋转)	±170°
	2nd axis(大臂)	+70°/-155°
	3rd axis(小臂)	+142°/-155°
	4th axis(手腕旋转)	±170°
	5th axis(手腕摆动)	±120°
	6th axis(手腕旋回)	±360°
Installation parameters		Floor mounted
Robot weight		190Kg
Power consumption		4.7kw
Maximum reach		1450mm
Installation environment	Temperature	0~+45°C
	Vibration	4.9M/S² below
	Protection rating	IP44